



ESPECIFICACIONES PRODUCTO / PRODUCT SPECIFICATIONS

Product: KRAFT VERJURADO 50 / PEb 10 (BRILLO) (33)

Características/Property	Unidad/Unit	V.Nominal / Value	Metodo Ensayo/Method
GRAMAJE TOTAL GRAMMAGE	g/m ²	60 +/- 3,6	ISO R536
GRAMAJE LDPE GRAMMAGE LDPE	g/m ²	10 +/- 1	ISO R536
ESTALLIDO BURSTING	Kpa	190	ISO 2758
ADHERENCIA ADHESION PE	-	A - B	Interna
RES.TRACCIÓN (L) TENSILE STRENGTH (MD)	KN/m	4,2	ISO 1924/1
RES.TRACCION (T) TENSILE STRENGTH (CD)	KN/m	2,2	ISO 1924/1

Acondicionamiento de Muestras (UNE 57001):
Test Climate: 50% RH / 23°C

Humedad Relativa 50% +/-2%
Temperatura 23°C +/-1°C

Adherencia **AB** Conforme: El PE arranca fibra de papel (con celo)
PE Adhesion: Fibre Tearing bond (AB)

Ancho de Bobina: según pedido (+/-2 mm)
Diámetro Exterior: según pedido

Fecha/Date: 03- 2026

C. Calidad